

건설기계제원표

① 형식승인(신고)자		황 세 연				
② 건설기계명		천 공 기	③ 제작회사(제작국)	FM전기유압(대한민국)		
④ 형 식		F260G	⑤ 규 격	11,200kg, 280 ℓ/min		
⑥ 자체중량		107,950 kg	⑪ 타이 어식	축 거 제1축거	mm	
⑦ 최고속도		5.5 km/kr		축 거 제2축거	mm	
⑧ 등판능력		18.4° (무부하))		윤 거	전 른	mm
					후 른	mm
⑨ 외 관	전 장	12,455 mm	타이 어식	타이어 전 른		
	전 폭	3,650 mm		타이어 후 른		
	전 고	3,280 mm		최소회전반경	mm	
	최저지상고	570 mm		제 동 거 리	m/km/hr (부하,무부하)	
⑩ 엔 진	형 식	DL08P	⑫ 무 한 계 도	슈 폭	900 mm	
	출 력 (정격출력)	274.6 / 1,800 p.s/rpm		트랙중심간거리	2,740 mm	
	최 대 토 오 크	130 / 1,300 kg.m/rpm		탐블러중심간거리	6,450 mm	
	기 통 수	6		트랙 높 이	1,165 mm	
	연 료 종 류	경 유		접 지 압	0.87 kg/cm ²	
	제 작 회 사	두산				
⑬ 작 업 장 치	유압모터출력x수	140x2 p.s x개	사용로드최대지름		500 mm	
	유압펌프 토출량	280 ℓ/min	사용비트지름	최대	1000 mm	
	붐 수 량	1 개		최소	65 mm	
	피 더 길 이	22,000 mm	최대천공깊이(지름x깊이)		500 x 22 mm x m	
⑭ 비 고						
○ 이 제원은 AUGER 천공기이며, 사용비트지름은 Mandrel 사각단면의 너비, 높이 치수임.						
○ () 는 트랙 확장시 치수임.						
○ 상부오거는 (60마력 사용시 최대 높이 22m, 100마력 사용시 최대 높이 20m) 60마력 기준.						
○ 붙임 : 건설기계 외관도, 엔진성능곡선도, 배기가스 시험표						
⑮ 형식승인연월일			⑯ 형식승인번호			